


FICHA TÉCNICA

ADHESIVO TRANSFER ADH.AT-70

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD	NORMA
Soporte	Sin soporte		
Protector	Papel siliconado 2 caras, color amarillo		
Gramaje	80	g/m ²	-----
Adhesivo	Adhesivo acrílico modificado		
Gramaje	70	g/m ²	-----
Fuerza adhesiva (pelado 180°, después 24h)			
Soporte acero inoxidable (SS)	25	N/25mm	AFERA 5001
Rango de temperatura	-35 / +100	°C	En continuo
	+120	°C	Puntual
Temperatura óptima de aplicación	+15 a +21	°C	-----
Condiciones límite de almacenaje	+5 a +35	°C	-----
	25 a 75	%	-----

OBSERVACIONES:

La aplicación de este adhesivo es especialmente efectiva para pegar todo tipo de espumas como (caucho, espumas de PVC, polietileno, poliéster, poliéter, etc.). Adhesivo polivalente con muy buen compromiso entre adhesión, cohesión y Tack.

Siempre se aplicará sobre superficies limpias y secas, libres de polvo, grasa y humedad.

Nunca debe estar expuesto a la radiación ultravioleta, ni debe mantenerse cerca de fuentes de calor.

El almacenamiento máximo previsto es de 6 meses, bajo estas condiciones de almacenaje.

Recomendamos que se realicen pruebas apropiadas de nuestros productos antes de su uso.

Esta información se presenta con el mejor de nuestros conocimientos: Debe ponerse en contacto con nosotros para asegurarse que esta hoja técnica corresponde a la última versión. Los datos representan valores medios promediados y deben ser considerados como una guía, no debiéndose considerar como un compromiso de nuestro lado.